

Silencieux U-1/8-B - Festo 6841

Réf. article **FES-6841** Fabricant **Festo**
Réf. fabricant **U-1/8-B** EAN **4052568001407**

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84879090
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.008 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	0 à 10
Débit contre l'atmosphère [l/min]	1.340
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Niveau sonore [dB(A)]	74,0
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Poids du produit [g]	8,0

Raccordement pneumatique
Matériau de l'insert d'amortissement
Matériau du téton fileté
Information sur les matériaux
Matériau du boîtier

G1/8
PE
aluminium
sans cuivre ni PTFE
conforme RoHS
aluminium