

Silencieux UC-1/4 - Festo 165004

Réf. article FES-165004 **Fabricant** Festo
Réf. fabricant UC-1/4 **EAN** 4052568013004

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84879090
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.005 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	1
Pression de service [bar]	0 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Niveau sonore [dB(A)]	60
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Poids du produit [g]	5,2
Raccordement pneumatique	G1/4
Matériau de l'insert d'amortissement	PE

Matériau du téton fileté
Information sur les matériaux

PE
conforme RoHS