

Silencieux UC-QS-6H - Festo 165007

Réf. article FES-165007

Fabricant Festo

EAN 4052568037109

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84879090
Pneumatischer Anschluss	QS-6
Poids	0.0013 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	1
Pression de service [bar]	0 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Niveau sonore [dB(A)]	60
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Poids du produit [g]	1,1
Raccordement pneumatique	QS-6
Matériau de l'insert d'amortissement	PE

Matériau du téton fileté

PE

Information sur les matériaux

conforme RoHS