

Silencieux UO-1/4 - Festo 197584

Réf. article FES-197584

Fabricant Festo

EAN 4052568045395

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84879090
Poids	0.0068 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Pression de service [bar]	0 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	8,0
Raccordement pneumatique	G1/4
Matériau de l'insert d'amortissement	PE
Matériau du téton fileté	PE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE