

# Silencieux UO-M7 - Festo 197582

Réf. article FES-197582

Fabricant Festo

EAN 4052568045371

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 8.000000     |
| Conditions d'utilisation | ISO 8573-1   |
| Détection de position    | Non          |
| Medium                   | Air comprimé |
| Numéro de tarif douanier | 84879090     |
| Poids                    | 0.0015 kg    |
| Position de montage      | indifférente |
| Raccord pneumatique      | M7           |
| Température (max.)       | 60           |



## NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

## DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Position de montage                  | indifférente                               |
| Pression de service [bar]            | 0 à 8                                      |
| Fluide de service                    | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Température ambiante [°C]            | -10 à 60                                   |
| Poids du produit [g]                 | 2,5                                        |
| Raccordement pneumatique             | M7                                         |
| Matériau de l'insert d'amortissement | PE                                         |
| Matériau du téton fileté             | PE                                         |
| Information sur les matériaux        | sans cuivre ni PTFE                        |