

Unité de conditionnement d'air FRC-1/4-D-MIDI-KE-A - Festo 185832

Réf. article FES-185832


Fabricant Festo

EAN 4052568145903

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	3 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010 ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Midi
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Finesse de filtration [μm]	40
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	Vanne de mise en marche Filtre régulateur avec manomètre Vanne de mise en marche de sécurité Lubrificateur à brouillard d'huile standard proportionnel
Quantité de condensats max. [ml]	43
Protection de la cuve	panier de protection métallique

Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	3 à 12
Plage de régulation de pression [bar]	2,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,25
Débit nominal normal [l/min]	1.100
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	2.800
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC