

Unité de conditionnement d'air FRC-1/8-D-O-MINI - Festo 162738

Réf. article FES-162738

Fabricant Festo

EAN 4052568132507

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Mini
Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	filtre régulateur avec manomètre, lubrificateur standard proportionnel à brouillard d'huile
Durchfluss [l/min]	700
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	40
Kondensatablass	manuel rotatif
Matériau	Zinc moulé sous pression
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84811005
Poids	0.8 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G1/8
Regelbereich max. [bar]	12
Série	FRC
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Mini
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale ± 5°

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	filtre régulateur avec manomètre lubrificateur standard proportionnel à brouillard d'huile
Quantité de condensats max. [ml]	22
Finesse de filtration [μ m]	40
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Affichage de la pression	G1/8 préparé
Pression de service [bar]	1 à 16
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,2
Débit nominal normal [l/min]	700
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	600
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC