

Unité de conditionnement d'air FRC-3/4-D-5M-O-MAXI - Festo 192658

Réf. article FES-192658

Fabricant Festo

EAN 4052568152994

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Poids	2.39 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Maxi
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	filtre régulateur sans manomètre lubrificateur standard proportionnel à brouillard d'huile
Quantité de condensats max. [ml]	80
Finesse de filtration [μm]	5
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Affichage de la pression	G1/4 préparé

Pression de service [bar]	1 à 16
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,4
Débit nominal normal [l/min]	7.000
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de pureté de l'air en sortie	Gaz inertes Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:-]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	2.390
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G3/4
Raccordement pneumatique 2	G3/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC