

Unité de conditionnement d'air FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO - Festo 527862

Réf. article FES-527862

Fabricant Festo

EAN 4052568162962

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	M5
Poids	0.103 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Micro
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	filtre régulateur sans manomètre lubrificateur standard proportionnel à brouillard d'huile
Quantité de condensats max. [ml]	3
Finesse de filtration [μm]	5
Affichage de la pression	M5 préparé
Pression de service [bar]	1 à 10

Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 7
Hystérésis de pression max. [bar]	0,3
Débit nominal normal [l/min]	80
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	103
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	M5
Raccordement pneumatique 2	M5
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la cuve	PC