

Unité de conditionnement d'air FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO - Festo 527878

Réf. article	FES-527878	Fabricant	Festo
Réf. fabricant	FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO	EAN	4052568163044

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	QS-4
Poids	0.139 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Micro
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	filtre régulateur sans manomètre lubrificateur standard proportionnel à brouillard d'huile

Quantité de condensats max. [ml]	3
Finesse de filtration [μm]	5
Affichage de la pression	M5 préparé
Pression de service [bar]	1 à 10
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 7
Hystérésis de pression max. [bar]	0,3
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	139
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	QS-4
Raccordement pneumatique 2	QS-4
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la cuve	PC