

Vanne de mise en marche HEE-D-MIDI-110 - Festo 172960

Réf. article FES-172960


Fabricant Festo

EAN 4052568140793

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	3/2 fermé monostable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Norm	EN 175301-803
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.46 kg
Position de montage	indifférente
Série	HEE
Température (max.)	60
Type d'actionnement	électrique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 EN 175301-803 DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Pression de service [bar]	2,5 à 16
Caractéristiques de la bobine	110 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 5 VA, puissance de maintien 3,7 VA
Variations de tension admissibles	± 10 %
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Information sur les matériaux	conforme RoHS

Classification maritime	voir certificat
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803 Connecteur mâle
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Conception	tiroir à piston
Type d'actionnement	électrique
Principe d'étanchéité	souple
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement
Commande manuelle auxiliaire	à accrochage
Type de rappel	ressort mécanique
Type de pilotage	à pilotage indirect
Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable
Facteur de marche	100 %
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires
Position de montage	indifférente
Sens d'écoulement	non réversible
Poids du produit [g]	500
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Affichage de l'état du signal	avec accessoires
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression