

Filtre LF-1/4-D-MINI-A - Festo 159617

Réf. article FES-159617

Fabricant Festo

EAN 4052568071721

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Numéro de tarif douanier	84213925
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.41 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Mini
Série	D
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Finesse de filtration [μm]	40
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	filtre fritté avec séparateur centrifuge
Quantité de condensats max. [ml]	22
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Pression de service [bar]	2 à 12
Débit nominal normal [l/min]	1.200

Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4] gaz inertes
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	250
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC