

Microfiltre LFMA-1-D-MAXI-DA-A - Festo 532862

Réf. article FES-532862

Fabricant Festo

EAN 4052568165987

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Maxi
Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	filtre à fibres
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	0,01
Kondensatablass	entièrement automatique
Matériau	Zinc moulé sous pression
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	1.6 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G1
Série	LFMA
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Série	D
Taille	Maxi
Conception	filtre à fibres
Finesse de filtration [µm]	0,01
Purge des condensats	entièrement automatique
Pression de service [bar]	2 à 12
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] gaz inertes

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] gaz inertes
Débit nominal normal max. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	2.200
Débit nominal normal min. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	480
Rendement de filtration [%]	99,9999
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	1,5 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,01
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Raccordement pneumatique 1	G1
Raccordement pneumatique 2	G1
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau du filtre	fibre de borosilicate
Matériau de la cuve	PC
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Poids du produit [g]	1.340
Affichage de la pression différentielle	affichage optique