

## Microfiltre LFMA-D-MINI - Festo 192563

Réf. article FES-192563

Fabricant Festo

EAN 4052568014964

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Baugröße BG                             | Mini                                     |
| Betriebsdruck max [bar]                 | 16.000000                                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion |
| Conditions d'utilisation                | ISO 8573-1                               |
| Construction                            | filtre à fibres                          |
| Détection de position                   | Non                                      |
| Filterfeinheit [µm]                     | 0,01                                     |
| Kondensatablass                         | manuel rotatif                           |
| Matériau                                | Zinc moulé sous pression                 |
| Medium                                  | Air comprimé, gaz neutres                |
| Numéro de tarif douanier                | 84213925                                 |
| Poids                                   | 0.33 kg                                  |
| Position de montage                     | verticale ± 5°                           |
| Série                                   | LFMA                                     |
| Température (max.)                      | 60                                       |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Série                               | D                                                         |
| Taille                              | Mini                                                      |
| Conception                          | filtre à fibres                                           |
| Finesse de filtration [µm]          | 0,01                                                      |
| Purge des condensats                | rotation manuelle                                         |
| Pression de service [bar]           | 1 à 16                                                    |
| Fluide de service                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>gaz inertes |
| Classe de pureté de l'air en sortie | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>gaz inertes |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rendement de filtration [%]             | 99,9999                                            |
| Protection de la cuve                   | panier de protection métallique                    |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion           |
| Température du fluide [°C]              | 1,5 à 60                                           |
| Température ambiante [°C]               | -10 à 60                                           |
| Teneur en huile résiduelle [mg/m³]      | 0,01                                               |
| Type de fixation                        | montage en ligne<br>avec accessoires<br>au choix : |
| Position de montage                     | verticale $\pm 5^\circ$                            |
| Raccordement pneumatique 1              | embase de raccordement                             |
| Raccordement pneumatique 2              | embase de raccordement                             |
| Matériau du boîtier                     | zinc moulé sous pression                           |
| Matériau du filtre                      | fibre de borosilicate                              |
| Matériau de la cuve                     | PC                                                 |
| Information sur les matériaux           | sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS               |