

Filtre fin LFMB-1/4-D-MIDI-A - Festo 186468

Réf. article FES-186468

Fabricant Festo

EAN 4052568146719

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Numéro de tarif douanier	84213925
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.95 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Série	D
Taille	Midi
Conception	filtre à fibres
Finesse de filtration [µm]	1
Purge des condensats	entièrement automatique
Pression de service [bar]	2 à 12
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Débit nominal normal max. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	900

Débit nominal normal min. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	350
Rendement de filtration [%]	99,99
Quantité de condensats max. [ml]	43
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	1,5 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,5
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	verticale ± 5°
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau du filtre	fibres de borosilicate
Matériau de la cuve	PC
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Poids du produit [g]	650