

## Combinaison de filtres fins LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A - Festo 532880

Réf. article FES-532880

Fabricant Festo

EAN 4052568166168

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Baugröße BG              | Maxi                      |
| Betriebsdruck max [bar]  | 12.000000                 |
| Conditions d'utilisation | ISO 8573-1                |
| Construction             | filtre à fibres           |
| Détection de position    | Non                       |
| Filterfeinheit [µm]      | 0,01                      |
| Kondensatablass          | entièrement automatique   |
| Matériau                 | Zinc moulé sous pression  |
| Medium                   | Air comprimé, gaz neutres |
| Numéro de tarif douanier | 84213925                  |
| Poids                    | 2.8 kg                    |
| Position de montage      | verticale ± 5°            |
| Raccord pneumatique      | G1/2                      |
| Série                    | LFMBA                     |
| Température (max.)       | 60                        |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Taille                      | Maxi                    |
| Série                       | D                       |
| Position de montage         | verticale ± 5°          |
| Finesse de filtration [µm]  | 0,01                    |
| Rendement de filtration [%] | 99,9999                 |
| Purge des condensats        | entièrement automatique |
| Conception                  | filtre à fibres         |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Quantité de condensats max. [ml]    | 80                                                        |
| Protection de la cuve               | panier de protection métallique                           |
| Pression de service [bar]           | 1,5 à 12                                                  |
| Fluide de service                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>gaz inertes |
| Classe de pureté de l'air en sortie | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>gaz inertes |
| Température du fluide [°C]          | 1,5 à 60                                                  |
| Teneur en huile résiduelle [mg/m³]  | 0,01                                                      |
| Température ambiante [°C]           | -10 à 60                                                  |
| Poids du produit [g]                | 2.362                                                     |
| Type de fixation                    | montage en ligne<br>avec accessoires                      |
| Raccordement pneumatique 1          | G1/2                                                      |
| Raccordement pneumatique 2          | G1/2                                                      |
| Information sur les matériaux       | sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS                      |
| Matériau du filtre                  | fibres de borosilicate                                    |
| Matériau du boîtier                 | zinc moulé sous pression                                  |
| Matériau de la cuve                 | PC                                                        |