

Combinaison de filtres fins LFMBA-1/8-D-MINI - Festo 162658

Réf. article FES-162658

Fabricant Festo

EAN 4052568131975

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Mini
Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Construction	filtre à fibres
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	0,01
Kondensatablass	manuell drehend
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Numéro de tarif douanier	84213925
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.75 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Serie	LFMBA
Température (max.)	60
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Mini
Série	D
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	0,01
Rendement de filtration [%]	99,9999
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	filtre à fibres
Quantité de condensats max. [ml]	22

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Protection de la cuve	panier de protection métallique
Pression de service [bar]	1 à 16
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2] gaz inertes
Température du fluide [°C]	1,5 à 60
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,01
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	500
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du filtre	fibre de borosilicate
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC