

Unité de conditionnement d'air LFR-1/2-D-MAXI-KC - Festo 186043

Réf. article FES-186043

Fabricant Festo

EAN 4052568146412

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Poids	2 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010 ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Maxi
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Finesse de filtration [μm]	40
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	Vanne de mise en marche Filtre régulateur avec manomètre
Quantité de condensats max. [ml]	80
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Affichage de la pression	avec manomètre

Pression de service [bar]	1 à 16
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,20
Débit nominal normal [l/min]	8.100
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	2.300
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC