

Filtre régulateur LFR-1/8-D-5M-MINI-A - Festo 162726

Réf. article FES-162726

Fabricant Festo

EAN 4052568132392

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.5 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Mini
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Finesse de filtration [μm]	5
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	filtre régulateur avec manomètre
Quantité de condensats max. [ml]	22
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	2 à 12

Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,2
Débit nominal normal [l/min]	650
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] gaz inertes
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	460
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC