

Filtre régulateur LFR-3/8-D-O-MINI-A - Festo 162696

Réf. article FES-162696

Fabricant Festo

EAN 4052568132224

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Mini
Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	filtre régulateur sans manomètre
Durchfluss [l/min]	1600
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	40
Kondensatablass	entièrement automatique
Matériau	Zinc moulé sous pression
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84811005
Poids	0.5 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G3/8
Regelbereich max. [bar]	12
Série	LFR
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Mini
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	40
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	filtre régulateur sans manomètre

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Quantité de condensats max. [ml]	22
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Affichage de la pression	G1/8 préparé
Pression de service [bar]	2 à 12
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,2
Débit nominal normal [l/min]	1.600
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4] gaz inertes
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	410
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC