

Lubrificateur LOE-1/8-D-MINI - Festo 159620

Réf. article FES-159620

Fabricant Festo

EAN 4052568071738

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Mini
Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	Lubrificateur à brouillard d'huile standard proportionnel
Durchfluss [l/min]	1300
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84248970
Poids	0.42 kg
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Raccord pneumatique	G1/8
Série	LOE
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Mini
Série	D
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Conception	Lubrificateur à brouillard d'huile standard proportionnel
Quantité de remplissage d'huile max. [cm³]	45,0
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Pression de service [bar]	0 à 16
Débit minimal pour la fonction de lubrification [l/min]	3

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Débit nominal normal [l/min]	1.300
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	270
Type de fixation	avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la cuve	PC