

Régulateur de pression différentielle LRL-3/8-QS-12 - Festo 153520

Réf. article FES-153520

Fabricant Festo

EAN 4052568070946

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	84811099
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Poids	0.08 kg
Werkstoff	PBT



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du régulateur	Pression différentielle constante avec comportement de retour de débit
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	QS-12
Type de fixation	à visser
Débit nominal ouvert [l/min]	438
Plage de régulation de pression [bar]	2 à 6
Pression d'entrée 1 [bar]	0 à 9
Température ambiante [°C]	0 à 60
Matériau du boîtier	PBT renforcé
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Sécurité d'actionnement	Vis moletée avec contre-écrou
Position de montage	indifférente
Conception	régulateur à piston à commande directe avec alimentation en pression continue
Débit nominal fermé [l/min]	379
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Poids du produit [g]	78,0
Matériau du téton fileté	laiton nickelé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du joint de filetage	PTFE