

Régulateur de pression LRS-3/8-D-O-MINI - Festo 194620

Réf. article FES-194620

Fabricant Festo

EAN 4052568153588

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Numéro de tarif douanier	84811099
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Poids	0.5 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Mini
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec serrure intégrée
Position de montage	indifférente
Conception	régulateur à membrane à commande directe
Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec mise à l'échappement secondaire avec compensation de la pression d'entrée
Affichage de la pression	G1/8 préparé
Pression de service [bar]	1 à 16
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,2

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Débit nominal normal [l/min]	1.700
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	450
Type de fixation	montage en façade montage en ligne avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	zinc moulé sous pression
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression