

## Plaque de raccordement, jeu MS12-AGI - Festo 537138

Réf. article FES-537138

Fabricant Festo

EAN 4052568087999

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe de résistance à la corrosion KBK | <b>2 - sollicitation modérée à la corrosion</b> |
| Conditions d'utilisation                | <b>ISO 8573-1</b>                               |
| Dichtmaterial                           | <b>NBR</b>                                      |
| Détection de position                   | <b>Non</b>                                      |
| Medium                                  | <b>Air</b>                                      |
| Numéro de tarif douanier                | <b>84819000</b>                                 |
| Poids                                   | <b>0.9 kg</b>                                   |
| Position de montage                     | <b>indifférente</b>                             |
| Raccord pneumatique                     | <b>G2</b>                                       |
| Série                                   | <b>MS12</b>                                     |



### NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 8573-1

### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Taille                                  | 12                                       |
| Série                                   | MS                                       |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion |
| Température du fluide [°C]              | -10 à 60                                 |
| Poids du produit [g]                    | 1.300                                    |
| Raccordement pneumatique 1              | G2                                       |
| Raccordement pneumatique 2              | G2                                       |
| Information sur les matériaux           | sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS     |
| Matériau de la plaque de raccordement   | aluminium moulé sous pression            |
| Matériau des joints                     | NBR                                      |

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Position de montage          | indifférente                                       |
| Fluide de service            | Classe de qualité d'air 5:7:- selon DIN ISO 8573-1 |
| Température de stockage [°C] | -10 à 60                                           |