

Filtre MS12-LF-G-EUV - Festo 537151

Réf. article FES-537151

Fabricant Festo

EAN 4052568172268

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	7 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	12
Série	MS
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Finesse de filtration [μm]	40
Purge des condensats	manuel à impulsion entièrement automatique
Conception	filtre fritté avec séparateur centrifuge
Quantité de condensats max. [ml]	400
Protection de la cuve	intégré sous forme de cuve métallique
Pression de service [bar]	2 à 12
Débit nominal normal [l/min]	12500 à 16000

Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	5 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Valeur caractéristique de durée de vie [h]	>= 1000 h
Poids du produit [g]	7.000
Type de fixation	Montage en ligne avec équerre de fixation au choix :
Raccordement pneumatique 1	interne
Raccordement pneumatique 2	interne
Matériau du capot	PA
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	Bronze fritté
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du voyant	PC