

Vanne de mise en marche MS4-EE-1/4-V110-S - Festo 538719

Réf. article FES-538719

Fabricant Festo

EAN 4052568176426

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	2000
Détection de position	Non
Funktion	3/2 fermé monostable
Indice de protection	IP65
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.4 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Série	MS4
Température (max.)	60
Type d'actionnement	électrique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 EN 175301-803 DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conception	tiroir à piston
Type d'actionnement	électrique
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement
Commande manuelle auxiliaire	à accrochage à impulsion
Type de rappel	ressort mécanique
Type de pilotage	à pilotage indirect
Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable

Pression de service [bar]	4 à 10
Valeur C [l/sbar]	9,5
Valeur b	0.44
Débit nominal normal [l/min]	2.000
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	110 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 3 VA, puissance de maintien 2,4 VA
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférente
Sens d'écoulement	non réversible
Poids du produit [g]	289
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Alimentation en air de pilotage	interne
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803 Connecteur mâle forme carrée
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression