

Filtre MS4-LF-1/4-CRV - Festo 529397

Réf. article FES-529397

Fabricant Festo

EAN 4052568084967

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Numéro de tarif douanier	84213925
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.31 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	4
Série	MS
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Finesse de filtration [μm]	5
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	filtre fritté avec séparateur centrifuge
Quantité de condensats max. [ml]	19
Protection de la cuve	panier de protection en plastique
Pression de service [bar]	2 à 12
Débit nominal normal [l/min]	1.300

Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	189
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé sous pression
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC
Matériau du plateau de séparation	POM