

Filtre MS4-LF-1/4-EUV - Festo 535658

Réf. article FES-535658

Fabricant Festo

EAN 4052568169343

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	filtre fritté avec séparateur centrifuge
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	1700
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	40
Kondensatablass	entièrement automatique
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	0.41 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G1/4
Série	MS4
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	4
Série	MS
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	40
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	filtre fritté avec séparateur centrifuge

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Quantité de condensats max. [ml]	25
Protection de la cuve	intégré sous forme de cuve métallique
Pression de service [bar]	2 à 12
Débit nominal normal [l/min]	1.700
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	349
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé sous pression
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	Aluminium moulé sous pression Alliage d'aluminium corroyé
Matériau du plateau de séparation	POM
Matériau du voyant	PA