

Filtre régulateur MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS - Festo 535720

Réf. article FES-535720

Fabricant Festo

EAN 4052568169350

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	filtre régulateur avec manomètre
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	1200
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	5
Kondensatablass	entièrement automatique
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84811005
Poids	0.5 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G1/4
Regelbereich max. [bar]	12
Série	MS4
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	4
Série	MS
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage verrouillable avec accessoires
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	5
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	filtre régulateur avec manomètre

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Quantité de condensats max. [ml]	25
Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec comportement de contre-courant avec mise à l'échappement secondaire
Protection de la cuve	intégré sous forme de cuve métallique
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	2 à 12
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,25
Débit nominal normal [l/min]	1.200
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	475
Type de fixation	montage en façade montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé sous pression
Matériau de l'élément de commande	PA POM
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la membrane	NBR
Matériau de la cuve	Aluminium moulé sous pression Alliage d'aluminium corroyé
Matériau du plateau de séparation	POM
Matériau du voyant	PA