

Filtre à charbon actif MS4-LFX-1/4-R-Z - Festo 529468

Réf. article FES-529468

Fabricant Festo

EAN 4052568085209

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	14.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	Filtre à charbon actif
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	0.26 kg
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Raccord pneumatique	G1/4
Série	MS4
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	4
Série	MS
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Conception	Filtre à charbon actif
Protection de la cuve	panier de protection en plastique
Pression de service [bar]	0 à 14
Débit nominal normal max. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	360
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion

Température de stockage [°C]	-10 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Température du fluide [°C]	5 à 30
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,003
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	190
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du filtre	Charbon actif
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC