

Vanne de mise en pression progressive MS6-DE-1/2-V110 - Festo 529799

Réf. article FES-529799

Fabricant Festo

EAN 4052568164300

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	18.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Poids	0.75 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 EN 175301-803 DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférente
Commande manuelle auxiliaire	à accrochage à impulsion
Conception	Siège de piston
Type de rappel	ressort mécanique
Type de pilotage	à pilotage indirect
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	non réversible
Fonction du distributeur	2/2
Affichage de la position de commutation	avec accessoires
Pression de service [bar]	4 à 18

Valeur b	0.39
Valeur C [l/sbar]	28,97
Débit nominal normal [l/min]	6.450
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	110 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 3 VA, puissance de maintien 2,4 VA
Homologation	c UL - Recognized (OL)
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	680
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803 Connecteur mâle forme carrée
Affichage de l'état du signal	avec accessoires
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression