

Vanne de mise en pression progressive MS6-DL-3/8 - Festo 529821

Réf. article FES-529821

Fabricant Festo

EAN 4052568006808

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	18.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Poids	0.7 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Type d'actionnement	pneumatique
Position de montage	indifférente
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Conception	Siège de piston
Type de rappel	ressort mécanique
Type de pilotage	direct
Alimentation en air de pilotage	externe
Sens d'écoulement	non réversible
Fonction du distributeur	2/2
Pression de service [bar]	4 à 18

Valeur b	0.48
Valeur C [l/sbar]	21,05
Débit nominal normal [l/min]	5.050
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	650
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression