

Module de dérivation MS6-FRM-3/8-Y - Festo 529862

Réf. article FES-529862

Fabricant Festo

EAN 4052568164393

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	Module de dérivation
Détection de position	Non
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Numéro de tarif douanier	76169910
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Poids	0.95 kg
Position de montage	indifférente
Serie	MS6
Température (max.)	60
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Conception	Module de dérivation
Pression de service [bar]	0 à 12
Débit nominal normal dans le sens d'écoulement principal 1- & 2 [l/min]	9.200
Débit nominal normal sortie vers le haut [l/min]	4.700
Débit nominal normal sortie vers le bas [l/min]	4.800
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	736
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Raccordement pneumatique 3	G1/2
Raccordement pneumatique 4	G1/2
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression