Filtre MS6-LF-1/2-EUM - Festo 529619

Réf. article FES-529619 | **Fabricant Festo** | **EAN 4052568006778**

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	**20.000000**
Classe de résistance à la corrosion KBK	**2 - sollicitation modérée à la corrosion**
Conditions d'utilisation	**ISO 8573-1**
Construction	**filtre fritté avec séparateur centrifuge**
Dichtmaterial	**NBR**
Durchfluss [l/min]	**4100**
Détection de position	**Non**
Filterfeinheit [µm]	**40**
Kondensatablass	**manuel rotatif**
Matériau	**Aluminium**
Medium	**Air comprimé, gaz neutres**
Numéro de tarif douanier	**84213925**
Poids	**0.9 kg**
Position de montage	**verticale ± 5°**
Raccord pneumatique	**G1/2**
Série	**MS6**
Température (max.)	**60**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	6
Série	MS
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	40
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	filtre fritté avec séparateur centrifuge

Quantité de condensats max. [ml]	38
Protection de la cuve	intégré sous forme de cuve métallique
Pression de service [bar]	0 à 20
Débit nominal normal [l/min]	4.100
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	820
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du plateau de séparation	POM