

Microfiltre MS6-LFM-1/2-ARM - Festo 529655

Réf. article FES-529655

Fabricant Festo

EAN 4052568164126

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	filtre à fibres
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	0,01
Kondensatablass	manuel rotatif
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	0.7 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G1/2
Série	MS6
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Série	MS
Taille	6
Conception	filtre à fibres
Finesse de filtration [µm]	0,01
Purge des condensats	rotation manuelle
Pression de service [bar]	0 à 20
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] gaz inertes

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Débit nominal normal max. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	900
Débit nominal normal min. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	135
Rendement de filtration [%]	99,9999
Quantité de condensats max. [ml]	38
Protection de la cuve	panier de protection en plastique
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,01
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	verticale ± 5°
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau du filtre	fibres de borosilicate
Matériau de la cuve	PC
Matériau des joints	NBR
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Poids du produit [g]	600