

Cartouche de microfiltre MS6-LFM-A - Festo 532909

Réf. article FES-532909

Fabricant Festo

EAN 4052568005306

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	0,01
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Norm	ISO 12500-1, ISO 12500-3
Numéro de tarif douanier	84219990
Poids	0.045 kg
Série	MS6



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 12500-3 ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	6
Série	MS
Finesse de filtration [µm]	0,01
Basé sur la norme	ISO 12500-1 ISO 12500-3
MPPS [µm]	0,05
Taux de séparation MPPS [%]	99,95
Taux de séparation fractionnel (0,1 - 0,5 µm) [%]	99,995
Débit nominal normal max. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	900
Débit nominal normal min. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	135

Fluide de service	Gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,01