

Filtre régulateur MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS - Festo 529224

Réf. article FES-529224

Fabricant Festo

EAN 4052568163884

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	filtre régulateur avec manomètre
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	3500
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	5
Kondensatablass	manuel rotatif
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84811005
Poids	1.1 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G3/8
Regelbereich max. [bar]	12
Série	MS6
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage verrouillable avec accessoires
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	5
Purge des condensats	rotation manuelle

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conception	filtre régulateur avec manomètre
Quantité de condensats max. [ml]	38
Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec mise à l'échappement secondaire
Protection de la cuve	panier de protection en plastique
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	0,8 à 20
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,25
Débit nominal normal [l/min]	3.500
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	875
Type de fixation	montage en façade montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de l'élément de commande	PA POM
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la membrane	NBR
Matériau de la cuve	PC
Matériau du plateau de séparation	POM