

Filtre régulateur MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS - Festo 529228

Réf. article FES-529228

Fabricant Festo

EAN 4052568163907

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Poids	1.1 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage verrouillable avec accessoires
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Finesse de filtration [μm]	40
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	filtre régulateur avec manomètre
Quantité de condensats max. [ml]	38
Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec mise à l'échappement secondaire
Protection de la cuve	panier de protection en plastique

Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	0,8 à 20
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,25
Débit nominal normal [l/min]	4.000
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	875
Type de fixation	montage en façade montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de l'élément de commande	PA POM
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la membrane	NBR
Matériau de la cuve	PC
Matériau du plateau de séparation	POM