

Combinaison d'unités de conditionnement d'air MSB6-1/2-FRC12:J10M2 - Festo 530236

Réf. article FES-530236

Fabricant Festo

EAN 4052568164805

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	filtre régulateur avec manomètre, lubrificateur standard proportionnel à brouillard d'huile
Durchfluss [l/min]	3600
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	5
Kondensatablass	vollautomatisch
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Poids	2.1 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Regelbereich max. [bar]	12
Serie	MSB6
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec serrure intégrée
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	5

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	filtre régulateur avec manomètre lubrificateur standard proportionnel à brouillard d'huile
Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec comportement de contre-courant avec mise à l'échappement secondaire avec compensation de la pression d'entrée
Protection de la cuve	intégré sous forme de cuve métallique
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	1,5 à 12
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Débit nominal normal [l/min]	3.600
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	1.713
Type de fixation	avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Information sur les matériaux	conforme RoHS