

Combinaison d'unités de conditionnement d'air MSB6-1/2:J2D1A1-WP - Festo 530224

Réf. article FES-530224

Fabricant Festo

EAN 4052568164768

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	Vanne de montée en pression, Vanne de mise en service, Filtre régulateur avec manomètre
Durchfluss [l/min]	3100
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	40
Kondensatablass	entièrement automatique
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84811005
Poids	3.8 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G1/2
Regelbereich max. [bar]	12
Série	MSB6
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage verrouillable avec accessoires
Position de montage	verticale ± 5°

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Finesse de filtration [μm]	40
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	Vanne de montée en pression Vanne de mise en service Filtre régulateur avec manomètre
Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec comportement de contre-courant avec mise à l'échappement secondaire avec compensation de la pression d'entrée
Protection de la cuve	panier de protection en plastique
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	4,5 à 12
Plage de régulation de pression [bar]	4 à 12
Débit nominal normal [l/min]	3.100
Caractéristiques de la bobine	24 V DC: 1,5 W
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	2.400
Type de fixation	avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Raccordement pneumatique 3	G1/2
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC