

Purge de condensat WA-2 - Festo 152810

Réf. article FES-152810

Fabricant Festo

EAN 4052568117696

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	14.000000
Numéro de tarif douanier	84818079
Poids	0.115 kg
Werkstoff	Aluminium



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type d'actionnement	mécanique
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Commande manuelle auxiliaire	à impulsion
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	externe mécanique entièrement automatique
Grandeur mesurée	Niveau de remplissage
Fonction du distributeur	2/2 ouvert monostable
Pression de service [bar]	1,5 à 14
Fluide de service	eau
Température de stockage [°C]	-20 à 60
Température du fluide [°C]	0 à 50
Température ambiante [°C]	0 à 50
Poids du produit [g]	92

Type de fixation	montage en ligne
Raccordement de l'évacuation de condensat	PK-4
Raccordement pneumatique	M9
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé