

Bouchon d'obturation QSC-12H-20 - Festo 130703

Réf. article FES-130703

Fabricant Festo

EAN 4052568024246

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Détection de position	Non
Medium	Druckluft, Wasser
Numéro de tarif douanier	39174000
Pneumatischer Anschluss	QS-12
Poids	0.0033 kg
Position de montage	indifférente
Serie	QSC
Température (max.)	80
Werkstoff	PBT



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	20
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 6
Pression de service dépendant de la température [bar]	-0,95 à 14
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com
esd.equipment

Page 1/2

Température ambiante [°C]	-10 à 80
Poids du produit [g]	2,5
Raccordement pneumatique 1	Douille enfichable QS-12
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PBT