

Détecteur de proximité SME-1-S6-C - Festo 151670

Réf. article FES-151670

Fabricant Festo

EAN 4052568117016

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.095 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60947-5-2

DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Forme	Construction monobloc
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Principe de mesure	magnétique Reed
Température ambiante [°C]	-50 à 120
Sortie de commutation	à contact bipolaire
Fonction de l'élément de commutation	contact à fermeture
Reproductibilité de la valeur de commutation	± 0,1 mm
Temps d'enclenchement [ms]	0,5
Courant de sortie max. [mA]	1.000
Puissance de commutation max. AC [VA]	40

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pouvoir de coupure max. DC [W]	40
Résistance aux courts-circuits	non
Résistance à la surcharge	non présent
Plage de tension de service DC [V]	0 à 200
Protection contre l'inversion de polarité	non
Raccordement électrique	2 fils câble
Type de fixation	avec accessoires
Poids du produit [g]	130
Matériau du boîtier	PC PET TPE-O Acier Zamak moulé sous pression Résine époxy
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-40 à 120
Indice de protection	IP67
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Plage de tension de service AC [V]	0 à 250
Conforme à la norme	DIN EN 60947-5-2
Temps de déclenchement [ms]	0,03
Fréquence de commutation max. [Hz]	500
Chute de tension [V]	<= 0 V
Courant résiduel [mA]	0
Sens de sortie du raccordement	longitudinal
Longueur de câble [m]	2,5
Matériau de la gaine de câble	TPE-S
Couple de serrage [Nm]	2,9
Tenue aux tensions de choc [kV]	4
Degré de pollution	3