

Vérin à amortissement hydraulique DYHR-16-20-Y5 - Festo 1155690

Réf. article FES-1155690

Fabricant Festo

EAN 4052568227784

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Amortissement	réglable
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	drückend
Hub [mm]	20.000000
Numéro de tarif douanier	84879059
Poids	0.21 kg
Position de montage	indifférente
Serie	DYHR
Température (max.)	80
Werkstoff	Zink-Druckguss



DESCRIPTION

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	16
Course [mm]	20
Amortissement	réglable
Position de montage	indifférente
Mode de fonctionnement	en poussée simple effet
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max. [m/s]	0,3
Vitesse d'avance [mm/s]	0,2 à 100
Temps de rappel court [s]	0,4
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 80
Force d'impact max. [N]	1.600
Absorption d'énergie max. par course [J]	32,0

Absorption d'énergie max. par heure [J]	65.000
Force d'avance min. [N]	160
Force d'avance max. [N]	1.600
Énergie résiduelle max. [J]	0,16
Force de rappel [N]	5,4
Poids du produit [g]	190
Type de fixation	avec contre-écrou
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	acier zingué
Matériau de la tige de piston	trempe Acier fortement allié