

Régulateur de fin de course SPC11-INC - Festo 537321

Réf. article FES-537321

Fabricant Festo

EAN 4052568172633

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85371091
Poids	0.38 kg
Schutzart	IP65



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61131-2 IEC 68

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Sauvegarde des données	Mémoire flash
Signaux de commande	Sortie Error-Ready Sortie position 1/2/3/4 Entrée position 1/2/3/4 Entrée Remote/Teach/Gauche/Droite
Affichage	3 chiffres Couleur rouge Affichage à sept segments
Éléments de commande	3 touches Clavier à membrane
Protection par fusible des sorties	électronique courant de déclenchement max. 500 mA via la somme de toutes les sorties
Nombre de sorties numériques	5
Nombre d'entrées numériques	8
Type des sorties	pas de séparation galvanique selon IEC 61131-2 logique positive (PNP)

Type des entrées	pas de séparation galvanique selon IEC 61131-2 logique positive (PNP)
Temps d'antirebond des entrées [ms]	20
Consommation de courant max. avec distributeur proportionnel [A]	1,1
Consommation de courant max. sans distributeur proportionnel [mA]	80
Tension de service nominale DC [V]	24
Consommation de courant en entrée [mA]	4
Capacité de charge en courant par sortie [mA]	100
Variations de tension admissibles	± 25 %
Homologation	marque RCM
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Résistance aux chocs permanents selon DIN/IEC 68 partie 2-82	testé selon le degré de sévérité 2
Humidité relative de l'air	0 - 95 % sans condensation
Indice de protection	IP65 selon CEI 60529
Résistance aux vibrations selon DIN/IEC 68 partie 2-6	contrôlé selon degré de sévérité 1
Température ambiante [°C]	0 à 50
Poids du produit [g]	400
Type de raccordement électrique	SUB-D 15 pôles connecteur mâle
Raccordement électrique du distributeur proportionnel	M9 7 pôles embase
Raccordement électrique du système de mesure de course	M12 8 pôles embase femelle