

## Unité d'actionnement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R1 - Festo 540514

Réf. article FES-540514

Fabricant Festo

EAN 4052568179298

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation.

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84818081

Poids 1.9 kg



### DESCRIPTION

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Conception                                | actionneur rotatif<br>robinet à boisseau sphérique à 2 voies |
| Type d'actionnement                       | électrique<br>pneumatique                                    |
| Position de montage                       | indifférente                                                 |
| Type de fixation                          | CNOMO<br>avec filetage femelle                               |
| Raccordement de la robinetterie           | Rp1                                                          |
| Affichage de la position de commutation   | Sens du bouton = sens d'écoulement                           |
| Diamètre nominal DN                       | 25                                                           |
| Pression de service de l'actionneur [bar] | 1 à 8,4                                                      |
| Pression nominale de la robinetterie      | 40                                                           |
| Température du fluide [°C]                | -20 à 150                                                    |
| Température ambiante [°C]                 | -20 à 80                                                     |
| Information sur les matériaux             | contient des substances renfermant des LABS                  |
| Poids du produit [g]                      | 1.800                                                        |
| Classe de résistance à la corrosion KBK   | 1 - faible sollicitation à la corrosion                      |