

Générateur de vide VN-20-L-T6-PI5-VI6-RO2 - Festo 526131

Réf. article FES-526131


Fabricant Festo

EAN 4052568162252

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84141089
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.185 kg
Werkstoff	POM



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal de la tuyère de Laval [mm]	2,00
Pas [mm]	24,0
Position de montage	indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	débit d'aspiration élevé Standard
Conception	forme en T
Pression de service pour le débit d'aspiration max. [bar]	3,0
Pression de service [bar]	1 à 8
Pression de service nominale [bar]	6
Débit d'aspiration max. contre l'atmosphère [l/min]	188,0

Temps de mise sous pression à la pression de service nominale [s]	0,15
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	0 à 60
Température ambiante [°C]	0 à 60
Couple de serrage max. [Nm]	0,8
Poids du produit [g]	183
Type de fixation	avec perçage débouchant avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 3	silencieux ouvert
Raccordement du vide	G3/8
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la buse de capture	POM
Matériau du boîtier	POM renforcé
Matériau de la buse à jet	alliage d'aluminium corroyé
Type de silencieux	ouvert
Fonction intégrée	silencieux ouvert
Niveau de pression acoustique à la pression de service nominale [dB(A)]	60
Matériau du filetage de raccordement	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau du silencieux	POM Aluminium moulé sous pression Mousse PU