

Convertisseur de signal SVE4-US-R-HM8-2P-M8 - Festo 544217

Réf. article FES-544217

Fabricant Festo

EAN 4052568183998

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	ABS
Norm	EN 60947-5-2
Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.065 kg
Série	SVE4
Température (max.)	70



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60947-5-2

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Homologation	marque RCM c UL us - Listed (OL)
Température ambiante UL [°C]	-20 à 60
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Plage de signal	0 - 10 V $\pm 0,3$ V
Température ambiante [°C]	-20 à 70
Sortie de commutation	2xPNP
Fonction de commutation	librement programmable
Fonction de l'élément de commutation	commutable
Résistance aux courts-circuits	cadencé

Résistance à la surcharge	présent
Plage de tension de service DC [V]	10 à 30
Raccordement électrique entrée	M8x1 4 pôles connecteur femelle selon EN 60947-5-2
Raccordement électrique sortie	M8x1 4 pôles selon EN 60947-5-2 connecteur mâle
Poids du produit [g]	19
Matériau du boîtier	ABS
Possibilités de réglage	Teach-In
Indice de protection	IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion