

Convertisseur de signal SVE4-IS-R-HM8-2P-M8 - Festo 544218

Réf. article FES-544218

Fabricant Festo

EAN 4052568184001

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.065 kg
Schutzart	IP65



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60947-5-2

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Homologation	marque RCM UL us - Listed (OL)
Température ambiante UL [°C]	-20 à 60
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Plage de signal	0 - 20 mA $\pm 0,6$ mA
Température ambiante [°C]	-20 à 70
Sortie de commutation	2xPNP
Fonction de commutation	librement programmable
Fonction de l'élément de commutation	commutable
Résistance aux courts-circuits	cadencé

Résistance à la surcharge	présent
Plage de tension de service DC [V]	10 à 30
Raccordement électrique entrée	M8x1 4 pôles connecteur femelle selon EN 60947-5-2
Raccordement électrique sortie	M8x1 4 pôles selon EN 60947-5-2 connecteur mâle
Poids du produit [g]	19
Matériau du boîtier	ABS
Possibilités de réglage	Teach-In
Indice de protection	IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion