

## Convertisseur de signal SVE4-US-R-HM8-2N-M8 - Festo 544220

Réf. article FES-544220

Fabricant Festo

EAN 4052568184025

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe de résistance à la corrosion KBK | <b>2 - sollicitation modérée à la corrosion</b> |
| Détection de position                   | <b>Non</b>                                      |
| Indice de protection                    | <b>IP65</b>                                     |
| Matériau                                | <b>ABS</b>                                      |
| Numéro de tarif douanier                | <b>85365019</b>                                 |
| Poids                                   | <b>0.065 kg</b>                                 |
| Série                                   | <b>SVE4</b>                                     |
| Température (max.)                      | <b>70</b>                                       |



### NORMES & CONFORMITÉ

EN 60947-5-2

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Homologation                                 | marque RCM<br>c UL us - Listed (OL) |
| Température ambiante UL [°C]                 | -20 à 60                            |
| Marquage CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive CEM de l'UE      |
| Information sur les matériaux                | sans cuivre ni PTFE                 |
| Plage de signal                              | 0 - 10 V ±0,3 V                     |
| Température ambiante [°C]                    | -20 à 70                            |
| Sortie de commutation                        | 2xNPN                               |
| Fonction de commutation                      | librement programmable              |
| Fonction de l'élément de commutation         | commutable                          |
| Résistance aux courts-circuits               | cadencé                             |

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Résistance à la surcharge               | présent                                                     |
| Plage de tension de service DC [V]      | 10 à 30                                                     |
| Raccordement électrique entrée          | M8x1<br>4 pôles<br>connecteur femelle<br>selon EN 60947-5-2 |
| Raccordement électrique sortie          | M8x1<br>4 pôles<br>selon EN 60947-5-2<br>connecteur mâle    |
| Poids du produit [g]                    | 19                                                          |
| Matériau du boîtier                     | ABS                                                         |
| Possibilités de réglage                 | Teach-In                                                    |
| Indice de protection                    | IP65                                                        |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                    |